

Technische Daten AC Schnitzer Kompressor* 3.0

Verwendung BMW 330i Limousine, Coupé, Cabrio und touring (E46)

	AC Schnitzer	Serie
Art	Einspritzmotor	Einspritzmotor
Zylinderzahl	6 in Reihe	6 in Reihe
Bohrung (mm)	84,0	84,0
Hub (mm)	89,6	89,6
Hubraum effektiv (ccm)	2979	2979
Verdichtungsverhältnis	10,2 : 1	10,2 : 1
Leistung nach DIN KW/PS	217/295	170/231
bei Drehzahl (1/min)	6700	5900
max. Drehmoment (Nm)	380	300
bei Drehzahl (1/min)	4800	3500
Kraftstoff (Bleifrei)	Bleifrei Super Plus Motor klopf geregelt - 98 ROZ**	
Fahrleistungen		
V _{max.} (km/h)	265	250***
0 - 100 km/h (s)	5,6	6,7

* nicht für Fahrzeuge mit Allrad-Antrieb / nicht für Fahrzeuge ohne Klimaanlage

** Alle Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffqualität ROZ 98 (Super Plus bleifrei). Durch die Verwendung von Super bleifrei ROZ 95 erhöht sich der Verbrauch und die Leistungsangabe sinkt.

*** elektronisch abgeregelt

Allgemeine Hinweise

Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die Fahrleistungen auf die Limousinen-Version mit Schaltgetriebe.
In Abhängigkeit von Modell- und Ausstattungsvarianten können die angegebenen Fahrleistungen/Leistungsdaten variieren.

Technische Abweichungen gegenüber der Serie:

- AC Schnitzer Turbinenkompressor mit einem max. Ladedruck von 0,35 bar
- AC Schnitzer Spezial-Airbox
- AC Schnitzer Carbon Saug- und Druckrohr
- AC Schnitzer Spezial-Befestigungsplatten
- AC Schnitzer Kupplung
- AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer inkl. Auspuffendblende verchromt
- AC Schnitzer Control Unit Programm