

# MSD80 Fehlerspeicher mit Umwelt

<b>Fehler: 1(3) Nr: 10790</b>	<b>0x2A26 Katalysator, Konvertierung im Schichtbetrieb</b>	<b>Häufigkeit: 1</b>
Fehlerart: 1	(4106 ) Wirkungsgrad unter Schwellwert	
Readines Flag:	(16 ) Testbedingungen erfüllt	
Fehlerstatus:	(35 ) Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt	
MIL - Status:	(48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)	
P-Code:	P140F Katalysator Konvertierung im Schichtbetrieb (Bank 1) - Wirkungsgrad unter Schwellwert	<b>F_LZ: 40</b>
<b>Umwelttext / Eintrag bei</b>	<b>130024 km(1.)</b>	
<i>Geschwindigkeit</i>	<i>51.00 km/h</i>	
<i>Motordrehzahl</i>	<i>1376.00 rpm</i>	
<i>Spannung Kl. 87</i>	<i>14.32 V</i>	
<i>Status Motorsteuerung</i>	<i>SYN_ENG_IGK_ON</i>	
<b>Fehler: 2(3) Nr: 10740</b>	<b>0x29F4 Katalysatorkonvertierung</b>	<b>Häufigkeit: 4</b>
Fehlerart: 1	(5675 ) Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert	
Readines Flag:	(16 ) Testbedingungen erfüllt	
Fehlerstatus:	(33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt	
MIL - Status:	(49) Fehler wurde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen	
P-Code:	P0420 Katalysatorsystem (Bank 1) - Wirkungsgrad unter Schwellwert	<b>F_LZ: 40</b>
<b>Umwelttext / Eintrag bei</b>	<b>130328 km(n.)</b>	<b>130240 km(2.)</b>
<i>Motordrehzahl</i>	<i>1920.00 rpm</i>	<i>1920.00 rpm</i>
<i>Luftmasse gerechnet</i>	<i>157.35 mg/stk</i>	<i>151.92 mg/stk</i>
<i>Motortemperatur</i>	<i>101.25 °C</i>	<i>90.75 °C</i>
<i>Ansauglufttemperatur</i>	<i>21.75 °C</i>	<i>26.25 °C</i>
<b>Fehler: 3(3) Nr: 10738</b>	<b>0x29F2 Kraftstoffhochdrucksystem, Kraftstoffdruck</b>	<b>Häufigkeit: 4</b>
Fehlerart: 4	(4763 ) Druck zu niedrig	
Readines Flag:	(16 ) Testbedingungen erfüllt	
Fehlerstatus:	(33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt	
MIL - Status:	(49) Fehler wurde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen	
P-Code:	P3090 Kraftstoffeinspritzdruck mengengeregt - Minimaldruck unterschritten	<b>F_LZ: 40</b>

RUNNING

MSD80 Fehlerspeicher Ausgaben

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Kurz

Detail

Freeze Frame

Hex-Dump

Löschen

FS-&gt;Datei

Kommentar

NadelDrucker

Drucken

Zurück