



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe Z8 (E52) Z8 roadster - Typ Z52, EG-BE e13*98/14*0054*00

BMW Z8 roadster

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW Z8 roadster					
245/45 R 18 *)			8 J x 18	EH2 20 mm	1) 2) 4)
275/40 R 18 *)			9 J x 18	EH2 22 mm	1) 2) 3) 5)
245/45 R 18 M+S *)			8 J x 18	EH2 20 mm	1) 2)

*) Ausschließlich **Runflat-Reifen** mit Notlaufeigenschaften

Kein Reserverad vorhanden



Modellreihe Z8 (E52)

Z8 roadster - Typ Z52, EG-BE e13*98/14*0054*00

BMW Z8 roadster



LM-Rad : 8 J x 18 EH2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 197
Best.-Nr. : 36 11 1 096 197
EG-BE-Nr.: e1*98/14*0054*00

>Auflagen:
>(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

245/45 R 18 96W
245/45 R 18 96Q/T/H M+S




LM-Rad : 9 J x 18 EH2, ET = 22 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 198
Best.-Nr. : 36 11 1 096 198
EG-BE-Nr.: e1*98/14*0054*00

>Auflagen:
>(5)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

275/40 R 18 99W





>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe Z8 (E52)

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11, 5 DIN 7780, BMW Bestellnummer: 36 12 1 116 326
- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

Z8 roadster : Geschwindigkeitsklasse W (ausschließlich **Runflat**-Reifen mit Notlaufeigenschaften)
Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!
- 3 Keine Schneeketten zulässig !
- 4 Nur vorn zulässig
- 5 Nur hinten zulässig